

### Декоративна мазилка с краен ефект - дървена облицовка

*Висококачествена минерална мазилка за  
външно и вътрешно приложение*

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„WOOD DECOR“ представлява суха смес на база бял цимент с добавени минерални пълнители с подходяща зърнометрия и полимерни добавки. Тя е предназначена за направа на фина защитно-декоративна мазилка наподобяваща дървена облицовка. Подходяща е, както за външни, така и за вътрешни стени и тавани. При изпълнение на фасади, продуктът гарантира защита от биещ дъжд и атмосферна влага, идеална паропропускливост, както и сигурна пукнатинно- и светлостойчивост.

Мазилката дава възможност за голямо разнообразие в архитектурните решения на фасади и отделни фасадни елементи. Богатата вариативност на крайният ефект – дървена облицовка, се получава благодарение на различните цветове на импрегнатора „WOOD DECOR G-1000“.

#### СВОЙСТВА

- ❖ наподобява дървена облицовка с различни цветове
- ❖ паропропусклива
- ❖ устойчива на влага
- ❖ високи якостни характеристики
- ❖ устойчива на различни климатични условия

#### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

„WOOD DECOR“ има отлично сцепление към циментови основи, вароциментови и гипсови мазилки, гипсофазер и гипсокартон, ПДЧ и др.

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Преди нанасянето на мазилката се грундира с универсален грунд за мазилки „ТЕРАЗИД G-33“. По този начин се намалява водопоглещателната способност на основата и се осигурява нормално съхнене на декоративния слой мазилка. Грундът гарантира обезпачеността на основата и увеличава адхезията на окончателния слой.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИ

- |   |  |
|---|--|
| ▪ Цвят:                                   | бял;                                   |
| ▪ Основа:                                 | цимент;                                |
| ▪ Пропорции:                              | 100 части суха смес към 20 части вода; |
| ▪ Насипна плътност:                       | 1500 кг/м <sup>3</sup> ;               |
| ▪ Температура на работа:                  | +5°C до +25°C;                         |
| ▪ Време за „узряване“:                    | 8-10 минути;                           |
| ▪ Време за престой в кофа:                | около 2 часа;                          |
| ▪ Отворено време за работа:               | 40 минути;                             |
| ▪ Коефициент на проникване на водни пари: | $\mu = 20$ ;                           |
| ▪ Коефициент на топлопроводност           |  |
| $\lambda_{10,dry}$ :                      | 0,57 W/m.K;                            |
| ▪ Якост на сцепление:                     | 1,9 N/mm <sup>2</sup> ;                |
| ▪ Якост на натиск:                        | 3,5 N/mm <sup>2</sup> ;                |

#### УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 25 кг „WOOD DECOR“ са необходими 5,0 литра вода. В предварително подготвен съд с вода постепенно се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 8-10 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа.

Нанасянето на „WOOD DECOR“ може да започне минимум 24 часа след грундирането с „ТЕРАЗИД G-33“.

Мазилката се нанася равномерно с помощта на маламашка, с дебелина на слоя минимум 4 мм.

Структурата, наподобяваща дърво, се получава посредством специална силиконова щампа, която се притиска внимателно към все още прясно положената мазилка. Крайният декоративен ефект на дървена облицовка с различни цветове дърво, се постига чрез импрегнатора „WOOD DECOR G-1000“. Боядисването на мазилката трябва да започне не по-рано от 72 часа, след нейното полагане.



### РАЗХОД

- ОКОЛО 6 КГ/М<sup>2</sup>

### ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрическа бормашина и бъркалка
- маламашка
- мистрия
- силиконова щампа
- бояджийски валеж

### АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +25°C. Да не се нанася при отрицателни температури, валежи и при директно слънчево греене и силен вятър.

### ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суша смес в хартиени торби по 25 кг.

### ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно „WOOD DECOR“ могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

### СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

---

*Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му.*

*Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.*