

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



TERAZID G-33

№ 20130709-56-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

TERAZID G-33

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Универсален грунд за фасадна мазилка
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Акрилатен грунд за обработка на основата преди полагане на фасадни мазилки.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**ТЕРАЗИД ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 2+

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

ETAG 004

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



TERAZID G-33

Нотифицираният орган **№1020 – Технически и изпитвателен институт по строителство – Прага** издаде Европейската техническа оценка **ETA-13/0214** на основата на **ETAG 004**.

Нотифицираният орган извърши първоначална проверка на фабриката и на производствения контрол в предприятието и продължава да извършва непрекъснат надзор, оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

Нотифицираният орган издаде Европейски сертификат за фабричен производствен контрол **№1020-CPD-060037435**, удостоверяващ всички показания, описани в Европейската техническа оценка ETA-13/0214.

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Евроклас С	БДС EN 13820; БДС EN 15824, р. 4.7.
Обемна маса	1290 kg/m ³	БДС EN ISO 2811-1
Сцепление с основата	1,05 N/mm ²	БДС EN 24624
Време за изсъхване	4 ч.	БДС EN ISO 3678
pH - стойност	7	БДС EN ISO 787-9
Съдържание на летливи органични съединения /ЛОС/	2,03 g/l < 30 g/l	БДС EN ISO 11890-2

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
04.01.2022 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

