

Машинна гипсова мазилка R-LIGHT 1000

№ 20161018-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Машинна гипсова мазилка R-LIGHT 1000

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Машинна гипсова мазилка
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Олекотена гипсова мазилка за вътрешно приложение по стени и тавани.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**ТЕРАЗИД ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 4

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13279-1 - Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания

Машинна гипсова мазилка R-LIGHT 1000

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13820
Якост на натиск	1,1 N/mm ²	БДС EN 13279-2
Якост на сцепление при опън	0,6 N/mm ²	БДС EN 13279-2
Якост опън при огъване	0,6 N/mm ²	БДС EN 13279-2
Време на свързване: - начало - край	295 мин. 345 мин.	БДС EN 13279-2
Разстилаемост	160 мм	БДС EN 13279-2
Съдържание на CaSO ₄	44,71 ± 0,5 %	БДС EN 13279-2

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
04.01.2022 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

