



## **TERMOZID**

**№ 20130709-41-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**TERMOZID**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Хидрофобизирана циментова лепило-шпакловка за EPS и XPS  
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

**Суша смес на циментова основа за залепване и шпакловане  
на топлоизолационни плоскости.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**ТЕРАЗИД ЕООД  
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971  
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

**Не е приложимо.**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

**Система 2+**

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**ETAG 004**

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



## TERMOZID

Нотифицираният орган **№1020 – Технически и изпитвателен институт по строителство – Прага** издаде Европейската техническа оценка **ETA-13/0214** на основата на **ETAG 004**.

Нотифицираният орган извърши първоначална проверка на фабриката и на производствения контрол в предприятието и продължава да извършва непрекъснат надзор, оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

Нотифицираният орган издаде Европейски сертификат за фабричен производствен контрол **№1020-CPD-060037435**, удостоверяващ всички показания, описани в Европейската техническа оценка ETA-13/0214.

### 8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	БДС EN 13820
Обемна маса на разтвора	1850 кг/м <sup>3</sup>	БДС EN 1015-6
Сцепление с основата	1,5 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1542
Якост на сцепление с EPS плоча	280 kPa	БДС EN 13494
Коефициент на пренасяне на водни пари (паропропускливост)	190 g/m <sup>2</sup> .d V <sub>1</sub>	БДС EN ISO 7783-2
Коефициент на водопропускливост	0,16 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> W <sub>2</sub>	БДС EN 1062-3
Якост на натиск	23,5 MPa	БДС EN 1015-11

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София  
04.01.2022 г.

Росен Станков  
Управител  
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

