

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



## FUGARID STANDARD

№ 20130709-39-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**FUGARID STANDARD**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

**БДС EN 13888** - Фугиращи смеси за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**Суша смес на циментова основа за запълване на фуги при керамични и каменни настилки и облицовки (клас CG1).**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**ТЕРАЗИД ЕООД  
1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**НИИСМ ЕООД (NB 1950), гр. София, ул. „Илия Бешков“ №1  
Протокол от изпитване № 1033/27.11.2008 г.**

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



## FUGARID STANDARD

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13820
Якост на огъване след отлежаване на сухо	3,6 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Якост на натиск след отлежаване на сухо	19,9 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Якост на натиск след 25 цикъла замразяване-размразяване	17,6 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Якост на огъване след 25 цикъла замразяване-размразяване	3,2 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 12808-3
Висока износоустойчивост	770 мм <sup>3</sup>	БДС EN 12808-2
Намалена водопопиваемост: - след 30 минути - след 240 минути	1,2 г 5,3 г	БДС EN 12808-5

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София  
04.01.2022 г.

Росен Станков  
Управител  
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

