

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

## PRIMAVERA EXTERIOR СИЛИКОНОВА ФАСАДНА БОЯ

№ 20130709-11-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

### **PRIMAVERA EXTERIOR - Силиконова фасадна боя**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

**БДС EN 13300** - *Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация.*

**БДС EN 1062-1** - *Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон. Част 1: Класификация.*

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

### **Боя на силиконова основа за декоративно оформление на фасади.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**ТЕРАЗИД ЕООД, 1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

**Не е приложимо.**

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**НИИСМ ЕООД (NB 1950), гр. София, ул. „Илия Бешков“ №1  
Протокол от изпитване № 136/24.02.2016 г.**

7. Декларираны показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Плътност	1.52 g/cm <sup>3</sup>	БДС EN 1015-10
Адхезия към бетон	2,83 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN ISO 4624
Време за съхнене	3 ч.	БДС EN ISO 9117-6
pH стойност	7,0	БДС EN 787-9
Коефициент на водопрпускливост	0.08 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> клас W <sub>3</sub>	БДС EN 1062-3
Коефициент на пренасяне на водни пари - v	0,57 g/m <sup>2</sup> .d	БДС EN ISO 7783
Число на дифузно съпротивление - μ	35	БДС EN ISO 7783
Съдържание на летливи органични съединения /ЛОС/	13,2 г/л < 40 г/л	БДС EN ISO 11890-2

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.

## PRIMAVERA EXTERIOR СИЛИКОНОВА ФАСАДНА БОЯ



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София  
17.10.2019 г.

Росен Станков  
Управител  
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

