

AQUACOOOL REFLECT

№ 20181023-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

AQUACOOOL REFLECT

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Еластична светлоотразяваща хидроизолация
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Еднокомпонентна смес, в готов за нанасяне вид, за хидроизолиране на плоски и наклонени покриви, открити тераси, козирки, поправка на съществуващи битумни хидроизолации и други.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 1504-2 - Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона

Нотифицираният орган **№1950 – Научно изследователски институт по строителни материали (НИИСМ) – София** извърши първоначална проверка на фабриката и на производствения контрол в предприятието и продължава да извършва непрекъснат надзор, оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

AQUACOOL REFLECT

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Обемна маса	1310 kg/m ³	БДС EN 1015:2001
Якост на сцепление с бетонна основа	2,8 N/mm ²	БДС EN 1542:2002
Якост на опън с армировка	2,7 N/mm ²	БДС EN 12311-1:2010
Вискозитет по Брукфийлд	15000 m.Pa.s	БДС EN 2555:2011
Водонепропускливост при налягане 60 kPa	не пропуска вода	БДС EN 1928:2004
Число на дифузно съпротивление на водни пари - μ	260 g/m ² .d	БДС EN 7783-2:2001
pH - стойност	7,3	БДС EN 3251:2008
Съдържание на нелетливи вещества	66,87 %	БДС EN 3251:2008
Относително удължаване	64 % (метод А) 104 % (метод В)	БДС EN 12311-1:2010
Огъваемост при ниска температура	-20° C - издържа	БДС EN 1109:2013
Устойчивост на стичане при повишена температура	120° C - няма стичане	БДС EN 1110:2011

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
17.10.2019 г.

Росен Станков

Управител

„ТЕРАЗИД“ ЕООД

