



## **ТЕРАЗИД GT-11**

**№ 20150316-01-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ТЕРАЗИД GT-11**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Течна хидроизолация**  
**/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

**Готова за работа пастообразна хидроизолация.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД**  
**1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5**  
**тел. 02/9799971**  
**e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

**Не е приложимо.**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

**Система 4**

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**БДС EN 14891 - Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, за използване под керамични облицовки, положени с лепила. Изисквания, методи за изпитване, оценяване на съответствието, класификация и означаване.**

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

**ТЕРАЗИД GT-11**

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на сцепление с бетонна основа	1,17 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 1015-12
Водонепропускливост при налягане 150 kPa	не пропуска вода	БДС EN 14891
Якост на сцепление след потапяне във вода	0,70 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 14891
Якост на сцепление след цикли на замразяване - размразяване	0,55 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 14891
Способност за преместване на пукнатини при стандартни условия	0,95 mm	БДС EN 14891

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София  
07.01.2019 г.

Росен Станков  
Управител  
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

