



ГИПСИТ

№ 20130709-17-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ГИПСИТ

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Гипсово лепило
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Висококачествено гипсово лепило за вътрешно приложение.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 4

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 12860 - Лепила на гипсова основа за гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ГИПСИТ

8. Декларираните експлоатационни показатели

| Съществена характеристика | Експлоатационен показател | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън | Клас А1 | БДС EN 13820 |
| Плътност в сухо състояние | 1200 кг/м ³ | БДС EN 13279-2 |
| Разстилаемост | 150 мм | БДС EN 13279-2 |
| Якост на сцепление | 0,9 N/mm ² | БДС EN 13279-2 |
| Времесвързване: - начало - край | 160 мин. 230 мин. | БДС EN 13279-2 |
| pH - стойност | 7,3 | БДС EN 12860 |

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
07.01.2019 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

