



ЛЕПИЛО ЗА ТУХЛЕНИ ЗИДАРИИ

№ 20130709-38-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЛЕПИЛО ЗА ТУХЛЕНИ ЗИДАРИИ

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Лепило за тухлени зидарии
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

**Циментова смес за приготвяне на тънкослоен разтвор
за лепене на тухли с правилна геометрия.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 2+

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 998-2 - Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане

Нотифицираният орган **№1950 – Научно изследователски институт по строителни материали (НИИСМ) – София** извърши първоначална проверка на фабриката и на производствения контрол в предприятието и продължава да извършва непрекъснат надзор, оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

Нотифицираният орган **№2032** издаде Сертификат за съответствие на производствения контрол **№2032-CPР-19.162/04.12.2019**, който удостоверява, че всички предписания, описани в стандарта **БДС EN 998-2**, са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания.



ЛЕПИЛО ЗА ТУХЛЕНИ ЗИДАРИИ

8. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13820
Якост на натиск на 28 ^{тия} ден	11,2 N/mm ²	БДС EN 1015-11
Якост на сцепление	3,3 N/mm ²	БДС EN 1015-12
Капилярна абсорбация на вода - c	0,16 kg/m ² .min ^{0,5}	БДС EN 1015-18
Коефициент на топлопроводност $\lambda_{10,dry}$	0,375 W/m.K	БДС EN 1745

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
06.01.2020 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

