

SUPER FLEX T520

№ 20180523-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SUPER FLEX T520 (GRAY)

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Подобрено сиво циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено
време за вътрешно и външно приложение (C2TE)
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Суша смес на циментова основа за залепване на керамични и каменни настилки и облицовки.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 12004 - Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение.

Нотифицираният орган **№1950 – Научно изследователски институт по строителни материали (НИИСМ) – София**, извърши първоначално изпитване на типа, въз основа на проби взети от производителя.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011

SUPER FLEX T520



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13820
Начална якост на сцепление при огън след 28 дни	$1,94 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1348
Якост на сцепление при огън след потапяне във вода	$1,17 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1348
Якост на сцепление при огън след термично третиране	$1,36 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1348
Якост на сцепление при огън след 25 цикъла замразяване-размразяване	$1,11 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1348
Намалено плъзгане	0,3 мм	БДС EN 1308
Разширено отворено време – Якост на сцепление на огън	$2,2 \text{ N/mm}^2$ след 40 мин.	БДС EN 1346
Напречна деформация	$3,4 \pm 0,3 \text{ mm}$	БДС EN 12002

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
21.10.2019 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

