



### Многофункционален контактен грунд

*Пастообразен еднокомпонентен продукт за създаване на връзка между непопиващи строителни основи и нови мазилки, замазки и лепила за керамични настилки*



### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**TOP GRIP** е многофункционален, готов за работа грунд на база акрилатна смола и фин кварцов пясък, с изключително висока адхезия към всякакви строителни основи. Предназначен е да създаде отлично сцепление между гладки и нехигроскопични основи с мазилки, замазки или лепила за керамични настилки.

Грундът намира широко приложение в различни строително-ремонтни дейности, като:

- свързваща основа при залепване на керамични, каменни плочи и гранитогрес върху гладък бетон или нехигроскопични основи;

- свързваща основа при изгълане на изравнителни подови замазки върху гладки и нехигроскопични основи;

- основа за изгълане на циментови и гипсови шпакловки върху непопиващи основи;

- подготовка за залепване на каменни облицовки с гладка и непопиваща работна повърхност;

- подготовка за полагане на циментови, гипсови, вароциментови и полимерни мазилки върху бетонови повърхности, газобетонни и тухлени зидарии;

- свързваща основа при залепване на фаянсови и теракотни плочи върху вече съществуващи настилки;

### СВОЙСТВА

- ❖ готов за употреба
- ❖ увеличава адхезията
- ❖ гарантира равномерната абсорбация на вода
- ❖ заздравява основата

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

**TOP GRIP** има широко приложение и отлична адхезия към различни видове строителни повърхности. Подходящи за него са както нови, така и стари основи, като бетон, циментови мазилки и замазки, тухлени и газобетонни зидарии, гипсокартон, OSB, или гладки и нехигроскопични основи, като керамични и каменни облицовки, ламарина и други.

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. При работа върху стари повърхности да се премахнат нестабилните участъци и да се отстранят остатъците от стари бояджийски покрития.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

■ Цвят:	сив;
■ Основа:	акрилатна смола;
■ Плътност:	1,32 г/см <sup>3</sup> ;
■ Температура на работа:	+5°C до +30°C;
■ Време за изсъхване:	около 2,5 часа
■ Съдържание на нелетливи вещества:	69,53 %;
■ Сцепление (адхезия) с бетон:	2,67 N/mm <sup>2</sup> ;

### УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба съдържанието се разбърква с механична бъркалка без допълнително разреждане. Нанасянето става в един равномерен пласт с плавни движения с помощта на четка или бояджийски валеж.

### РАЗХОД

Около 0,250 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от основата.

### ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бормашина и бъркалка
- бояджийски валеж
- четка

### АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – по-висока от +30°C.

### ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пастообразна в пластмасови опаковки по 1 и 5 кг.



### ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лабораторни. Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **TOP GRIP** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

### СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

---

*Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.*