



## **NIVELOR MAXI TOP**

**№ 20130709-55-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**NIVELOR MAXI TOP**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Калциево-сулфатна саморазливна подова замазка  
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

**Саморазливен под за неравности от 2 до 20 мм за вътрешно приложение.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**ТЕРАЗИД ЕООД  
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971  
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

**Система 4**

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**БДС EN 13813 - Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания.**

## **NIVELOR MAXI TOP**

### 8. Декларираните експлоатационни показатели

<b>Съществена характеристика</b>	<b>Експлоатационен показател</b>	<b>Хармонизирана техническа спецификация</b>
Реакция на огън:	Клас A1	БДС EN 13501-1
Якост на натиск:	26,8 N/mm <sup>2</sup> клас <b>C25</b>	БДС EN 13892-2
Якост на сцепление:	3,3 N/mm <sup>2</sup> клас <b>B2,0</b>	БДС EN 13892-8
Якост на опън при огъване:	7,0 N/mm <sup>2</sup> клас <b>F7</b>	БДС EN 13892-2
Устойчивост на износване по метод на Бьоме:	35,6 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> клас <b>A22</b>	БДС EN 13892-3
Коефициент на водопропускливост:	0,29 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>	БДС EN 1062-3

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София  
04.01.2022 г.

Росен Станков  
Управител  
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

