



Интериорна акрилна боя

Висококачествена вододисперсионна матова боя за вътрешно боядисване

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

PRIMAVERA MULTICOLORE представлява водоразтворима боя за вътрешно боядисване с отлична покриваща способност на база акрилатна дисперсия, полимери, пълнители и оцветители. Устойчива е на миене, с отлична белота, а след тониране създава кадифен завършек на стените.

Предназначението на боята е направа на фин, устойчив на триене и миене матов филм по стени и тавани на вътрешни помещения. Притежава идеална покривна способност - 8-10 м² от 1 литър.

PRIMAVERA MULTICOLORE се произвежда в широка цвятова гама от над 1000 цвята, разделени на няколко групи по каталог на ТЕРАЗИД.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ идеална покривност
- ❖ лесна за нанасяне
- ❖ широка цвятова гама
- ❖ устойчива на миене

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

PRIMAVERA MULTICOLORE е подходяща за работа върху основи от гипсови шпакловки, стари латексови основи, а също и върху гипскартон и стари мазилки, след задължително грундиране. За уеднаквяване на водопоглъщаемостта на основата и обезпрашаване, основата се грундира с **ТЕРАЗИД G-44**.

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна и прах. Стари бои или други неносещи покрития трябва да се измият или отстранят механично. За заглаждане и попълване на фини пукнатини или малки неравности, преди боядисването, е препоръчително използването на фина шпакловка **COLOR KIT**.



ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

PRIMAVERA MULTICOLORE е готова за употреба, след като бъде разбъркана с помощта на електрически миксер с неръждаема бъркалка. Не се допуска употреба на ръждавали инструменти.

Нанася се най-често в два слоя с помощта на четка, бояджийски валеж или машина, до постигане на плътно равномерно покритие.

При необходимост, боята може да се разрежи с вода до 10% за ръчно нанасяне и до 15% при машинно.

При използване на два или повече цвята е желателно отделянето на различните цвятове да става с помощта на лента (хартиено тиксо).

РАЗХОД

- около 0,100 – 0,125 л/м² за един слой боя, в зависимост от основата

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрически миксер и бъркалка
- бояджийски валеж
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.



ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови опаковки по 3 кг, 5 кг, 12 кг, 20 кг и 24 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **PRIMAVERA MULTICOLORE** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	по каталог
Форма (агрегатно състояние)	течно
Време за съхнене	2 ч
Плътност	1,52 g/cm ³
Адхезия към основата	3,19 N/mm ²
pH - стойност	7,8
Съдържание на нелетливи вещества	62,62 %
Коефициент на водопропускливост - w	0,23 kg/m ² .h ^{0,5} (клас W ₂)

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.