

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

УНИВЕРСАЛНО

ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ



Лепило за тапети

Сух продукт за приготвяне на лепилни разтвори за тапети и други хартиени и текстилни покрития

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ

представява суха смес от модифицирана скорбяла, за приготвяне на лепилен разтвор за леки и нормални хартиени тапети, тежки хартиени, релефни тапети, винилови и текстилни миешци се тапети и други текстилни покрития.

Продуктът е изключително устойчив към строителни материали (вар, цимент, гипс), водоустойчив, не образува неразтворими остатъци, абсолютно безцветен и след изсъхване.

СВОЙСТВА

- ❖ широко приложение
- ❖ безцветно след изсъхване
- ❖ идеални сцепващи свойства
- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ без неразтворими остатъци

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ

притежава отлична адхезия към различни строителни основи, като гипсова и циментова шпакловка, гипскартон, варова мазица и др.

Основата трябва да бъде равна, суха, здрава, без мазни петна. Да се почисти от мухъл, плесен, гъбички и други. Преди залепване основата да се обработи, като сухата смес се разтвори във вода по указанията за грунд, съгласно таблицата върху опаковката (6 литра вода към 120 грама суха смес).

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

В предварително подготвен съд с хладка вода постепенно се изсипва съдържанието на кутията като едновременно с това се разбърква енергично в продължение на половин минута до постигането на хомогенна смес без бучки.



Така разбърканата смес се оставя да престои 10 минути, за да „узрее“, като се разбърква периодично, след което лепилото е готово за работа.

Нанася се обилно по цялата повърхност на тапета с помощта на четка или ваяк. Добре е тежките тапети да се оставят да попият, докато станат еластични и меки. Отделните ролки се залепват отгоре – надолу и ръб до ръб като се притискат постепенно към основата, за да бъдат премахнати натрупалите се въздушни балони. Излишното лепило се отстранява незабавно с чиста влажна кърпа или гъба.

Времето за коригиране на тапета, преди окончателно залепване с основата, е около 10 минути.

РАЗХОД

- Грундиране (6 л/120 гр) – 40 м²;
- Леки (4 л/120 гр) – 25-30 м² ≈ 5-6 ролки;
- Обикновени (3,5 л/120 гр) – 20 м² ≈ 4 ролки;
- Винилни (2,5 л/120 гр) – 15 м² ≈ 3-4 ролки;
- Релефни (2,5 л/120 гр) – 15 м² ≈ 3-4 ролки;

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- четка или ваяк
- кърпа или гъба

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ



ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суха в картонени опаковки по 0,120 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Грапавини и неравности по тапета, както и малки въздушни балончета, които често се получават след приключване на работата, са напълно допустими. Трябва да се има предвид, че по-голямата част от тапетите продължават да се самоизпъват и самоизглаждат поне 48 часа след залепването.

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%).

При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ не се класифицира като опасен продукт. Желателно е да се използват предпазни ръкавици по-време на работа. Да се избягва контакт с очите.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	бял
Основа	модифицирана скорбяла
Време за „узряване“	10 минути
Време за корекции	10 минути
Външен вид на изсъхналия филм	безцветен

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.