

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.

TOP MIX ЛЕПИЛО ЗА EPS



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

№ 20130709-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

TOP MIX Лепило за EPS

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13494 – *Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на якостта на сцепление на лепилния състав и на основното покритие към топлоизолационния материал*

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Суша смес на циментова основа за приготвяне на разтвори за залепване на топлоизолационни плоскости от EPS.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

ТЕРАЗИД ЕООД
1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИИСМ ЕООД (NB 1950), гр. София, ул. „Илия Бешков“ №1
Протокол от изпитване № 479/21.06.2007 г.

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13820
Насипна плътност	1390 кг/м ³	БДС 172-83
Якост на сцепление с основата	660 kPa	БДС EN 1015-12
Якост на сцепление с EPS плоча	235 kPa	БДС EN 13494
Якост на натиск на 28 ^{-ия} ден	15,9 N/mm ²	БДС EN 1015-11
Якост на огъване на 28 ^{-ия} ден	4,2 N/mm ²	БДС EN 1015-11
Коефициент на капилярна абсорбация на вода - с	0,0096 kg/m ² .min ^{0,5} клас W₂	БДС EN 1062-3
Коефициент на топлопроводност $\lambda_{10^{\circ}\text{C,DRY}}$	0,36 W/m.K	БДС EN 1745

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.

TOP MIX ЛЕПИЛО ЗА EPS



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
17.10.2019 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

