

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011

**SATIGE**

**ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН**



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

**№ 2016-3-21-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**SATIGE Фугопълнител за гипсокартон**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Фугираща смес за работа с гипсокартон и гипсофазер  
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

**Фугопълнител на гипсова основа за вътрешно приложение.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД  
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5  
тел. 02/9799971  
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

**Не е приложимо.**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

**Система 4**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**БДС EN 13963 - Фугиращи материали за гипсови плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване.**

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011

**SATIGE**

**ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН**



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13963
Време на свързване	60 мин.	БДС EN 13963
Якост на сцепление	0,5 N/mm <sup>2</sup>	БДС EN 14496
Наличие на пукнатини	Не	БДС EN 13963

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София  
07.01.2019 г.

Росен Станков  
Управител  
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

