



ШПАХТЕЛЗИД

№ 20160318-18-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ШПАХТЕЛЗИД

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Суха смес за работа с гипсокартон и гипсофазер
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Гипсова смес за фугиране и шпакловане на плоскости от гипсокартон и гипсофазер.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 4

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13963 - Фугиращи материали за гипсови плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ШПАХТЕЛЗИД

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13820
Разстилаемост	155 мм	БДС EN 13279-2
Якост на сцепление с гипсокартон	1,2 N/mm ²	БДС EN 13279-2
Якост на натиск	0,96 N/mm ²	БДС EN 13279-2
Якост на опън при огъване	0,4 N/mm ²	БДС EN 13279-2
Времесвързване: - начало - край	205 мин. 270 мин.	БДС EN 13279-2

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
07.01.2019 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

