



Грунд за битумна хидроизолация

Грундираща течност за създаване на връзка между основата и универсалната хидроизолация „ТЕРААСТИК БИТУМ“



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„Грунд Битум“ е готова за работа битумна емулсия на водна основа. Продуктът създава много добра адхезия между съществуващата основа и универсалната битумна хидроизолация „ТЕРААСТИК БИТУМ“.

Основното предназначение на грунда е подготовката на основи (подове и стени) от бетон, циментопясъчни замазки, варо-циментови мазилки, етернитови плоскости, ламарина и други. Грундирането преди полагане на хидроизолацията е задължително с цел подобряване на сцеплението.

СВОЙСТВА

- ❖ готов за употреба
- ❖ лесен за нанасяне
- ❖ увеличава адхезията

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

„Грунд Битум“ е еднакво добре приложим при всякакъв вид основи: бетонови, циментови, циментопясъчни основи, метални и други, като преди полагане трябва да бъдат сухи, здрави, без мазни петна и прах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ■ Цвят: | кафяв; |
| ■ Основа: | битум; |
| ■ Плътност: | 1,05 гр/см ³ ; |
| ■ Температура на работа: | +5°C до + 30°C; |
| ■ Сцепление (адхезия) с бетон: | 1,6 N/mm ² ; |
| ■ Време за съхнене: | 30 минути; |

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба съдържанието се разбърква с механична бъркалка без допълнително разреждане. Нанасянето става в един равномерен пласт с плавни движения с помощта на четка или бояджийски валик.

Нанася се 30 минути преди полагането на хидроизолационната мембрана „ТЕРААСТИК БИТУМ“.

РАЗХОД

От 0,125 кг/м² до 0,200 кг/м² в зависимост от порьозността на третираната повърхност.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бормашина и бъркалка
- бояджийски валик
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

Не се препоръчва полагане на „Грунд Битум“ по време на дъжд.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови опаковки по 1 кг. и 5 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ГРУНД БИТУМ

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно „ГРУНД БИТУМ“ могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.