

MICROCEM FINE 40

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Многокомпонентен продукт, част от високотехнологичната система MICRO CEM за декоративни покрития на стени, подове и тавани. **FINE 40** е най-финият от серията и се използва за завършващ слой на системата.

ПОЛАГАНЕ:

Полагането на **MICROCEM FINE 40** може да започне след пълното изсъхване на **MICROCEM MEDIUM 35**. Основата трябва да е обезпрашена и суха, без необходимост от допълнително грундиране.

Количеството се разделя предварително на две равни части, за да може материалът да се нанесе на две ръце, в разстояние от минимум 12 часа.

Смесването на продукта може да стане като постепенно се добавя сухият **(A)** към течния **(B)** компонент (в съотношение приблизително 1 кг : 400 гр) и се миксират с помощта на механична бъркалка, до постигане на хомогенна маса. Сместа се оставя да престои около 5 минути, след което се разбърква пак, преди да започне полагането.

Нанасянето на **MICROCEM FINE 40** се извършва на два слоя с дебелина до 1 мм с помощта на неръждаема маламашка, като е необходимо повърхността да се загладва добре, а чрез промяна на натиска и движенията на полагане на материала се постигат различни декоративни ефекти.

Готовата смес трябва да се нанесе в рамките на 1 час.

След изсъхване на втория слой **MICRO CEM FINE 40**, се нанася двукомпонентен грунд **PRIMER HARD TOP**. Грундът се полага в един слой в рамките на 1 час, при съотношение на компонентите 5:1 (база : втвърдител). Целта на продукта е да се запечата системата MICRO CEM и да придаде гладка и непопиваща основа за следващото покритие.

Последното покритие е високо-износоустойчив двукомпонентен полиуретанов слой **HARD TOP PU** (вариант гланц или мат). **HARD TOP PU** се смесва в съотношение 3:1 (лак : втвърдител) и трябва да се нанесе в рамките на 1 час. Полагането става на два или три слоя, в зависимост от предполагаемата бъдеща натовареност на настилката, с междинно съхнене между слоевете минимум 12 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се полага при температури от +5 до +25°C

Да не се смесва с други строителни материали.

Да не се полага при пряка слънчева светлина и силни въздушни течения.

РАЗХОД:

Съдържанието на една опаковка **MICRO CEM FINE 40** (8 + 3 кг) е достатъчно да покрие около 10 м².

Да се спазват пропорциите при смесването на компонентите, когато се работи върху участъци, с размери по-малки от 10 м².

СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца в оригинално запечатани опаковки, без опасност от замръзване и пряка слънчева светлина.

КОМПОНЕНТ А – Сух компонент (8 кг)

Не съдържа разтворим Cr (VI) в количество по-голямо от 0,0002 % в рамките на срока на съхранение.

Опасно!



Предупреждения за опасност (H-кодове)

H315 – Предизвиква дразнене на кожата.

H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.



Препоръки за безопасност (P-кодове)

P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P332 + P313 – ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНИЕ: Потърсете медицински съвет/помощ.

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

КОМПОНЕНТ В – Течен компонент (3 кг)

Препоръки за безопасност (P-кодове)

P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото.

P305 + P351 + P338 - При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицински съвет/помощ.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301 + P311 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете в център по токсикология или на лекар.

PRIMER HARD TOP

Primer 1 (0,500 кг)

Внимание!



Предупреждения за опасност (H-кодове)

H226 – Запалими течност и пари.

H336 – Може да предизвика сънливост или световъртеж.



Препоръки за безопасност (P-кодове)

P103 – Преди употреба прочетете етикета.

P201 – Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Primer 2 (0,100 кг)

Опасно!



Предупреждения за опасност (H-кодове)

H302 – Вреден при поглъщане.

H314 – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H317 – Може да причини алергична кожна реакция.

H412 – Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.



Препоръки за безопасност (P-кодове)

P260 – Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода .

P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

HARD TOP PU

Внимание!



PU – 1 (0,900 kg)

Предупреждения за опасност (H-кодове)

- H302 - Вреден при поглъщане.
- H312 - Вреден при контакт с кожата.
- H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H332 - Вреден при вдишване.

Препоръки за безопасност (P-кодове)

- P103 - Преди употреба прочетете етикета.
- P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
- P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
- P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Внимание!



PU – 2 (0,300 kg)

Предупреждения за опасност (H-кодове)

- H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
- H332 - Вреден при вдишване.
- H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност (P-кодове)

- P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
- P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
- P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
- P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.