

terazid

MICROCEM

grout 30

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

MICRO CEM GROUT 30 - суха смес в полиетиленов плик (10 кг)
- свързваща смола в кофа (2,8 кг)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Двухкомпонентен продукт, част от високотехнологичната система **MICRO CEM** за декоративни покрития на стени, подове и тавани. **GROUT 30** е първият от трите слоя на серията и се използва за основа на системата.

ПОЛАГАНЕ: Преди полагане на **GROUT 30**, основата трябва да бъде грундирана. При непопиващи повърхности, като камък, фаянс или гранитогрес, се полага високоякостен и гъвкав контактен грунд **TOP GRIP**. При попиващи повърхности, като циментови замазки, шпакловки и други, е необходимо да се грундира с дълбокопроникващ грунд **PRIME DB-55**. Полагането на **MICRO CEM GROUT 30** може да започне след пълното изсъхване на грунда. Смесването на двата компонента се извършва предварително като постепенно се добавя сухият към течния компонент в съотношение 10 кг : 2,8 кг (сухо : смола) и се миксират с помощта на механична бъркалка, до постигане на хомогенна маса. Сместа се оставя да престои около 5 минути, след което задължително се разбърква отново, преди да започне полагането. **GROUT 30** се нанася на една ръка, заедно с алкалоустойчива стъклофибърна мрежа (145 - 160г/м²), за постигане на оптимални якостни резултати. Готовата смес трябва да се нанесе в рамките на 1 час.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се полага при температури от +5 до +25°C

Да не се смесва с други строителни материали.

Да не се полага при пряка слънчева светлина и силни въздушни течения.

РАЗХОД: Съдържанието на една опаковка **MICRO CEM GROUT 30** (10 кг + 2,8 кг) е достатъчно да покрие около 8-10 м², в зависимост от дебелината на полагане. Да се спазват пропорциите при смесването на компонентите, когато се работи върху участъци, с размери по-малки от 8 м².

СЪХРАНЕНИЕ: 12 месеца в оригинално запечатани опаковки на сухо и проветриво място, без опасност от замръзване и пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се съхранява върху палети.

MICRO CEM GROUT 30

Сух компонент (10 кг)



Не съдържа разтворим Cr (VI) в количество по-голямо от 0,0002 % в рамките на срока на съхранение.

Предупреждения за опасност (H-кодове)

H315 – Предизвиква дразнене на кожата.

H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.



Опасно!

Препоръки за безопасност (P-кодове)

P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P332 + P313 – ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНИЕ: Потърсете медицински съвет/помощ.

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

Течен компонент (2,8 кг)

Препоръки за безопасност (P-кодове)

P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото.

P305 + P351 + P338 - При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицински съвет/помощ.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301 + P311 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете в център по токсикология или на лекар.