

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



CEM ONE

№ 20190819-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

CEM ONE

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13892-2 – Методи за изпитване на подови замазки. Част 2: Определяне на якост на огъване и на натиск.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Специален хидравлично свързващ цимент за изпълнение на подови замазки с ускорено изсъхване.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**ТЕРАЗИД ЕООД
1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**НИИСМ ЕООД (NB 1950), гр. София, ул. „Илия Бешков“ №1
Протокол от изпитване № 1060-1/03.12.2018 г.**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



CEM ONE

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Обемна маса	1830 kg /m ³	БДС EN 1015-6
Капилярна абсорбация на вода	0,07 kg/m ² .min ^{0.5}	БДС EN 1015-18
Съотношение CEM ONE/пясък: 1:4		
Якост на натиск (след 28 дни)	29.4 N/mm ²	БДС EN 13892-2
Якост на огъване (след 28 дни)	6.4 N/mm ²	БДС EN 13892-2
Съотношение CEM ONE/пясък: 1:6		
Якост на натиск (след 28 дни)	18.2 N/mm ²	БДС EN 13892-2
Якост на огъване (след 28 дни)	4.6 N/mm ²	БДС EN 13892-2
Съотношение CEM ONE/пясък: 1:7		
Якост на натиск (след 28 дни)	16.1 N/mm ²	БДС EN 13892-2
Якост на огъване (след 28 дни)	4.1 N/mm ²	БДС EN 13892-2

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
16.08.2019 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

