



ДИАКОРА ЕРОХИ INTERIOR

№ 20210309-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ДИАКОРА ЕРОХИ INTERIOR

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Двукомпонентна епоксидна боя
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Цветна епоксидна боя, предназначена за бетонни повърхности, циментови замазки, саморазливни подове и други.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 4

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**БДС EN 13813:2003 - Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за подови замазки.
Характеристики и изисквания.**

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ДИАКОРА ЕРОХИ INTERIOR

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на сцепление	3,05 N/mm ²	БДС EN 13892-8
Коефициент на водопропускливост	0 kg/m ² .h ^{0.5}	БДС EN ISO 1062-3
Устойчивост на износване (въртящо се колело)	31,9 cm ³ Клас RWA 100	БДС EN 13892-7
Устойчивост на удар	5 N.m	БДС EN 6272-1
Устойчивост на хлъзгане	92 PTV – стойност на теста на махалото	СД CEN/TS 16165
Химико-устойчивост на метанол	Издържа	БДС EN 13813
Химико-устойчивост на дихлорметан	Не издържа	БДС EN 13813

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
10.03.2021 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИДА“ ЕООД

