

HARD TOP PU200

№ 20210310-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

HARD TOP PU200

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Двукомпонентен полиуретанов лак
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Водоразредим двукомпонентен полиуретанов лак за защита на повърхностите от проникване на вода, влага, прах и агресивни вещества.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13813:2003 - Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**
Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



ЛЕПИЛА • МАЗИАКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

HARD TOP PU200

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на сцепление	3,15 N/mm ²	БДС EN 13892-8
Коефициент на водопроницаемост	0 kg/m ² .h ^{0.5}	БДС EN ISO 1062-3
Устойчивост на износване (въртящо се колело)	12,0 cm ³ Клас RWA 20	БДС EN 13892-7
Устойчивост на удар	5 N.m	БДС EN 6272-1
Устойчивост на хлъзгане (вариант мат)	103 PTV – стойност на теста на махалото	СД CEN/TS 16165
Устойчивост на хлъзгане (вариант гланц)	97 PTV – стойност на теста на махалото	СД CEN/TS 16165
Химико-устойчивост на метанол	Не издържа	БДС EN 13813
Химико-устойчивост на дихлорметан	Не издържа	БДС EN 13813
Коефициент на паропропускливост	12,5 g/m ² .d	БДС EN ISO 7783
Число на дифузно съпротивление на водни пари	580	БДС EN ISO 7783
Дебелина на еквивалентния слой въздух в условия на дифузия	350 m	БДС EN ISO 7783

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
10.03.2021 г.

Росен Станков

Управител

„ТЕРАЗИД“ ЕООД

