

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



RAPID SET T535.S1

№ 20220302-3-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

RAPID SET T535.S1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Подобрено бързотвърдяващо еластично циментово лепило с намалено плъзгане
за вътрешно и външно приложение (C2FTS1)
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

**Еластично циментово лепило за бързо залепване на теракота, гранитогрес,
керамични и каменни настилки и облицовки, с размери до 60 x 60 см.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**ТЕРАЗИД ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 3

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**БДС EN 12004 - Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието,
класификация и означение.**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



RAPID SET T535.S1

Нотифицираният орган **№ 2085 – ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД**, извърши първоначално изпитване на типа, въз основа на проби взети от производителя.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13820
Висока начална якост на сцепление при опън след 28 дни	1,3 N/mm ²	БДС EN 12004-2
Висока якост на сцепление при опън след потапяне във вода	1,3 N/mm ²	БДС EN 12004-2
Висока якост на сцепление при опън след термично третиране	1,2 N/mm ²	БДС EN 12004-2
Висока якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	1,3 N/mm ²	БДС EN 12004-2
Ранна якост на сцепление при опън след 6 часа	0,6 N/mm ²	БДС EN 12004-2
Намалено плъзгане	0,1 мм	БДС EN 12004-2
Напречна деформация	3,5 mm	БДС EN 12004-2

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
04.01.2022 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

