



Грунд за гипсокартон

Водоразтворим грунд за подготовка на плоскости от гипсокартон преди боядисване

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

FONDO BOARD представлява акрилатен грунд за вътрешна употреба, предназначен за грундиране на повърхности от гипсокартон. Грундът притежава отлични проникващи свойства и изравнява попиващата способност между плоскостите от гипсокартон, фугиращата смес и всички зони, които предстои да бъдат боядисани. **FONDO BOARD** уеднаквява адхезията и заличава евентуалните нееднородни участъци по хартиената повърхност на гипсокартона и микро пукнатините.

СВОЙСТВА

- ❖ прониква и заздравява основата
- ❖ изравнява попиващата способност
- ❖ уеднаквява адхезията

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха и здрава, без мазни петна, прах и ронливи участъци.

Освен върху плоскости от гипсокартон, грундът може да се нанася върху бетон, мазилки, шпакловки и други строителни повърхности.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба съдържанието се разбърква с механична бъркалка, като се разрежда до 10% с чиста вода. **FONDO BOARD** може да се нанесе и с машина за боядисване, като разреждането с вода е около 25%.

Нанасянето става в един или два равномерни слоя, с плавни движения с помощта на четка или бояджийски валеж.



РАЗХОД

Около 12 - 14 м² от 1 литър.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бъркалка
- бояджийски валеж
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. Да не се полага по време на валежи или предстоящи такива.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови опаковки по 3 л и 8 л

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **FONDO BOARD** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	бял
Форма (агрегатно състояние)	течност
Основа	акрилатна дисперсия
Време за съхнене	от 30 до 60 мин
Готовност за боядисване с латексови бои	от 6 до 8 ч
Относителна плътност	1,70 g/cm ³
pH - стойност	8,0

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.