

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

DIAKORA Цветни камъчета	- насипни в полиетиленов плик (14 кг)
RESIN A	- епоксидна смола (1,5 кг)
RESIN B	- епоксидна смола (0,75 кг)
PRIMER HARD TOP	- двукомпонентен грунд (0,5 кг + 0,1 кг)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Многокомпонентен продукт за декоративни подови покрития на закрито. **DIAKORA** представлява система от специални смоли и цветни мраморни и гранитни камъчета, даваща възможност за голямо разнообразие в интериорните подови настилки.

ПОЛАГАНЕ: Полагането на **DIAKORA** може да се извършва единствено върху здрава и идеално равна основа, предварително обработена с двукомпонентен грунд - **PRIMER HARD TOP**. Грундът се полага в един слой в рамките на 1 час, при съотношение на компонентите 0,5 кг : 0,1 кг (база : втвърдител). Целта на продукта е да създаде гладка и непопиваща основа за полагане на подовото покритие.

Смесването на основните компоненти на **DIAKORA** става като постепенно се добави цялото количество **RESIN A** към цялото количество **RESIN B** и се миксират на бавни обороти, с помощта на механична бъркалка, до постигане на едородна смес. Важно е при миксирането да не остават неразбъркани участъци и остатъци по стените на съда.

След смесването на смолите, постепенно се добавя цялото количество цветни камъчета (14 кг), като отново се разбърква на бавни обороти до постигането на хомогенна маса.

Готовата смес трябва да се нанесе в рамките на около 1 час.

Полагането на **DIAKORA** може да започне 24 часа след грундиране на основата. Нанасянето става в един слой с помощта на неръждаема маламашка, като материалът се загладва идеално до постигане на желаната дебелина.

Препоръчва се при работа в един сектор да се работи без прекъсване. При прекратяване на работа да не се оставят недовършени повърхности.

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се полага при температури от +10°C до +25°C. Да не се смесва с други строителни материали. Да не се полага при пряка слънчева светлина и силни въздушни течения.

РАЗХОД: 1,5 кг/м², за 1 мм дебелина на слоя

СЪХРАНЕНИЕ: 12 месеца в оригинално запечатани опаковки, без опасност от замръзване и пряка слънчева светлина.

RESIN A (1,5 кг)



Предупреждения за опасност (H-кодове)

H315 – Предизвиква дразнене на кожата. **H317** – Може да предизвика алергична кожна реакция. **H319** – Предизвиква сериозно дразнене на очите. **H411** – Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност (P-кодове)

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца. **P273** – Да се избягва изпускане в околната среда. **P280** – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P302 + P352** – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. **P332 + P313** – ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНИЕ: Потърсете медицински съвет/помощ. **P305 + P351 + P338 + P310** – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Внимание!

Съдържа:

- Реакционен продукт: бисфенол А (епихлорхидрин); епоксидна смола (със средна молекулна маса = <700)
- Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol (MG<=700)
- Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs

RESIN B (0,750 кг)



Предупреждения за опасност (H-кодове)

H302 – Вреден при поглъщане. **H312** – Вреден при контакт с кожата. **H314** – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. **H317** – Може да предизвика алергична кожна реакция. **H332** – Вреден при вдишване. **H411** – Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност (P-кодове)

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца. **P261** – Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. **P273** – Да се избягва изпускане в околната среда. **P280** – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P302 + P352** – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. **P332 + P313** – ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНИЕ: Потърсете медицински съвет/помощ. **P305 + P351 + P338 + P310** – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасно!

Съдържа:

- 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
- Cycloaliphatic amines
- Salicylic acid
- Бензилов алкохол