

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

DIAKORA Цветни камъчета -	насипни в полиетиленов плик (14 кг)
Течен компонент А -	свързващо вещество (1,5 кг)
Течен компонент В -	свързващо вещество (0,75 кг)
PRIMER HARD TOP -	двукомпонентен грунд (0,8 кг + 0,2 кг)

Продуктът се предлага в 90/деветдесет/ цветови комбинации.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Многокомпонентен продукт за декоративни подови покрития на закрито. **DIAKORA** е система от специални смоли и цветни мраморни и гранитни камъчета, която позволява създаването на разнообразни и уникални интериорни подови настилки.

ПОЛАГАНЕ:

Полагането на **DIAKORA** може да се извършва единствено върху здрава и идеално равна основа, предварително обработена с двукомпонентен грунд - **PRIMER HARD TOP**. Грундът се полага в един слой в рамките на 1 час, при съотношение на компонентите 0,8 кг : 0,2 кг (база : втвърдител). Целта на продукта е да създаде гладка и непопиваща основа за полагане на подовото покритие.

Полагането на **DIAKORA** може да започне 24 часа след грундиране на основата.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА:

Смесването на основните компоненти на **DIAKORA** става като постепенно се добави цялото количество **Течен компонент А** към цялото количество **Течен компонент В** и се миксират на бавни обороти, с помощта на механична бъркалка до постигане на еднородна смес. Важно е при миксирането да не остават неразбъркани участъци и остатъци по стените на съда.

След разбъркването постепенно се добавя цялото количество цветни камъчета (14 кг) към получената течна смес, като отново се разбърква на бавни обороти до постигането на хомогенна маса.

Готовата смес трябва да се нанесе за 30-40 минути при температура 21°C. При по-висока температура времето за полагане и обработване на сместа „се скъсява“.

Нанасянето става в един слой с помощта на неръждаема маламашка, като материалът се загладва идеално до постигане на желаната дебелина. Минималната дебелина на полагане е 3 мм.

Препоръчително е при работа в един сектор да се работи без прекъсване. При прекратяване на работа да не се оставят незавършени повърхности.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се полага при температури от +10 до +25°C.

Да не се смесва с други строителни материали.

Да не се полага при пряка слънчева светлина и силни въздушни течения.

РАЗХОД:

1,4-1,6 кг/м² за 1 мм дебелина на слоя.

СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца в оригинално запечатани опаковки, на сухо и защитено от замръзване и директно слънце място.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Течен компонент А (1,5 кг)

Внимание!

Предупреждения за опасност (H-кодове)

- H315 – Предизвиква дразнене на кожата.
H317 – Може да предизвика алергична кожна реакция.
H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411 – Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.



Препоръки за безопасност (P-кодове)

- P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.
P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P302 + P352 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P332 + P313 – ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНИЕ: Потърсете медицински съвет/помощ.
P305 + P351 + P338 + P310 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.



Съдържа:

- Реакционен продукт: бисфенол А (епихлорхидрин); епоксидна смола (със средна молекулярна маса = <700)
- Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol (MG<=700)
- Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs

Течен компонент В (0,750 кг)

Опасно!

Предупреждения за опасност (H-кодове)

- H302 – Вреден при поглъщане.
H312 – Вреден при контакт с кожата.
H314 – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 – Може да предизвика алергична кожна реакция.
H332 – Вреден при вдишване.
H411 – Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.



Препоръки за безопасност (P-кодове)

- P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.
P261 – Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P302 + P352 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P332 + P313 – ПРИ ПОЯВА НА КОЖНО ДРАЗНЕНИЕ: Потърсете медицински съвет/помощ.
P305 + P351 + P338 + P310 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.



Съдържа:

- 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
- Cycloaliphatic amines
- Salicylic acid
- Бензилов алкохол

PRIMER HARD TOP

Primer 1 – база (0,800 кг)

Препоръки за безопасност (P-кодове)

P103 - Преди употреба прочетете етикета.

P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P262 - Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Primer 2 - втвърдител (0,200 кг)

Опасно!

Предупреждения за опасност (H-кодове)

H302 - Вреден при поглъщане.

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.



Препоръки за безопасност (P-кодове)

P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода.

P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

