

SMART LINE SILICAT

№ 20250210-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SMART LINE SILICAT

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Силикатмодифицирана мазилка
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

**Силикатмодифицирана мазилка
за направа на фини защитно-декоративни
фасадни покрития.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**ТЕРАЗИД ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 4

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 15824 - Изисквания за мазилки на основата на органични свързващи вещества

SMART LINE SILICAT

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Евроклас A2	БДС EN 13501-1;
Обемна маса	2030 kg/m ³	БДС EN 1015-6
Сцепление с основата	0,71 MPa	БДС EN 1542
Коефициент на пренасяне на водни пари	155 g/m ² .d V₂	БДС EN 7783-2
Коефициент на водопропускливост	0,06 kg/m ² .h ^{0,5} клас W₁	БДС EN 1062-3
Топлопроводност	0,65 W/m.K	БДС EN 1745:2020
Съдържание на летливи органични съединения /ЛОС/	< 40 g/l	БДС EN ISO 11890-2

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
22.05.2025 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

