

BAUBETON B30

№ 20250419-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

BAUBETON B30

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

Сух бетон
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Суха цименто-пясъчна смес за ремонт и възстановяване на бетонови елементи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

ТЕРАЗИД ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 4

7. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 1504-3:2006 - Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи.

BAUBETON B30

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	БДС EN 13501-1
Якост на натиск	49,3 N/mm ² клас R4	БДС EN 1504-3, БДС EN 12190
Якост на сцепление с бетон	2,62 N/mm ²	БДС EN 1504-3, БДС EN 1542
Капилярна абсорбация	0,47 kg/m ² .h ^{0,5}	БДС EN 1504-3, БДС EN 13057
Съдържание на хлорни йони	0,032 %	БДС EN 1504-3, БДС EN 1015-17
Линейно съсъхване	0,25 %	БДС EN 1504-2, БДС EN 12617-1

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
29.05.2025 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

